

Светодиодные светильники серии ЖКХ предназначены для освещения:

- Подъездов жилых домов;
- Внутренних помещений – коридоров, санузлов, балконов;
- Подвальных и чердачных помещений, где проложены внутридомовые коммуникации;
- Контейнеров и емкостей различного назначения;
- Лифтов, лестничных клеток;
- Прилегающей к дому территории, детских площадок, а также на зданиях школ, детских садов, других муниципальных учреждений.

Преимущества использования:

- **Наилучшее соотношение светового потока к потребляемой мощности: 105 Лм/Вт;**
- Позволяет экономить 50-70% электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и лампами накаливания;
- Отсутствует стробоскопический эффект (мерцание);
- Не требуется обслуживание в течение 20-25 лет (ресурс до 50 000 часов);
- Не содержит ртутных и других вредных веществ, экологически безвреден, не требуются специальные способы утилизации;
- Отсутствует выделение ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Соответствие программам энергосбережения Правительства РФ;
- Широкий диапазон питающих напряжений с потребляемой мощностью 10 Вт;
- Бесшумность в работе, имеется сертификат соответствия (№РОСС RU. АИ30.В16253).



Технические характеристики:

Питание универсальное	176-242 В; 50±5 Гц
Потребляемая мощность	до 10 Вт
Световой поток	1050 Лм
Цветовая температура	5000-5500 К (близок к дневному свету)
Направленность света	ГОСТ 17677
Корпус	TL W8 236 Технолюкс Arctic
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Коэффициент мощности (cos φ)	0,95-0,97
Габаритные размеры	674×98×95 мм
Масса	не более 1,2 кг
Гарантия	5 лет

Контакты: ОАО «РЗП», 152907, г. Рыбинск, Ярославской обл., пр. Серова, 89

Отдел маркетинга: Тел.: (4855) 28-58-07 Факс: (4855) 28-58-03 E-mail: om@rzp.su

br@rzp.su Сайт: www.rzp.su